

Basic

PAKETLÖSNING

Ventiler och anslutningspaket

Våra ventil- och anslutningspaket kan beställas som enskilda komponenter eller kompletta styr- och injusteringslösningar. Med dessa väljer ni enkelt lösningar för säkert montage samt styr- och injusteringsfunktioner som säkerställer optimalt inomhusklimat och minsta möjliga energianvändning i era fastigheter.

Vi hjälper er gärna att göra rätt val mellan våra tre paketlösningar eller bara enskilda komponenter.

BASIC

Basicpaketet kompletterat med differenstrycksregulatorer i början av grenarna ger en lösning som motverkar oljud och pendlande rumstemperatur samt minskar risken för dålig returtemperatur.

Inkluderat Innehåll

Ställdon

24 V NC med kabel och M28 adapter

Produktbeskrivning

- Termoställdon VAF används till styrventil FVR i värme och kylsystem.
- Enkel att montera
- CE godkänd
- Kapslingsklass IP54
- Kabel: 1 m
- Ställdonet erbjuds med en M28x1,5 eller M30x1,5 gänga.
- Ställdonet kan monteras utan verktyg.
- Passar bra på ställen där det är trånga utrymmen.
- Ställdonen har en on/off funktion.
- Ställdonen kan användas med PWM reglering.
- Ställdonen är avsedda för FVR ventiler med M28 eller M30 anslutning och slaglängd på 2,5 eller 5,5mm.

Tekniska specifikationer

Anslutning till avstängningsventil	M28x1,5 / M30x1,5
Matningsspänning	24 V AC - 230 V AC
Styrsignal	Tvåpunkts
Funktion	Spänningslös stängd (NC)



Styrventil med förinställning

FVR-12 förinställbar ventil. Kv 0,03–1,2.

Produktbeskrivning

Termostatventilen används i värme och kyla. Ventilen förses med ett termoelektriskt ställdon och är förinställningsbar. Förinställningen är dold under packboxen. Den är även tillverkad i lågblyad mässing för minsta möjliga miljöpåverkan.

Termostatventilen har en linjär karakteristik inom arbetsområdet för termostater med begränsad temperaturskala. Karakteristiken ger utmärkt och noggrann reglering. Den klarar även höga differenstryck innan risk för ljud föreligger.

Tekniska specifikationer

Material hus/kapsling/stomme	Mässing
Ytskydd	Förnicklad
Dimension termostatdel	M28x1,5
Kan förinställas	Ja
Förinställning	Utan slagbegränsning
Kv-värde [m³/h]	0.02 - 0.38
Kv2-värde [m³/h]	0.82
Kvs-värde [m³/h]	0.82
Vikt [kg]	0.142



Tillbehör

Flexibel Slang

- Pushkoppling mot VVX i fasadapparat eller kylbaffel
- Slät rörände DN 12 mot ventil
- Armerad flexibel slang 300 mm.



Avtägningsventil

- Kyla och värme DN 12

Inkoppling ventilpaket

Basic

I början av varje gren installeras differenstrycksregulatorer för att undvika varierande tillgängliga tryck. Ger också möjlighet till felsökning samt uppmätning av flöden för injusteringsprotokoll.

